



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504- email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

**SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (40 ORE) DI “OPERAIO QUALIFICATO -
MANUTENTORE”
*PROVA ORALE***

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (A, B, C, D):

UNA SOLA RISPOSTA CORRETTA PER CIASCUN QUESITO

IL CANDIDATO, SE LO DESIDERA, PUO' AGGIUNGERE INFORMAZIONI ALLA RISPOSTA

ARGOMENTO: SICUREZZA

DURANTE UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE, UN LAVORATORE RILEVA UNA SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO. COME DEVE COMPORTARSI?

- A) Proseguire normalmente il lavoro per evitare ritardi nell'esecuzione dell'intervento, confidando che la situazione di pericolo possa essere affrontata successivamente senza interrompere le attività programmate
 - B) Segnalare tempestivamente la situazione di pericolo al preposto o al Datore di Lavoro e, qualora il rischio sia grave e immediato, interrompere l'attività mettendo in sicurezza sé stesso, gli altri lavoratori e l'area di intervento, secondo le procedure aziendali previste
 - C) Attendere la fine del turno di lavoro per riferire quanto osservato, evitando di interrompere le attività in corso anche se la situazione potrebbe comportare un rischio per la sicurezza degli operatori o di altre persone presenti
 - D) Cercare di eliminare autonomamente il pericolo senza informare il preposto o il Datore di Lavoro, intervenendo con le proprie iniziative anche in assenza delle competenze, delle autorizzazioni o delle attrezzature necessarie
-

BUSTA C

ARGOMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI DESCRIVE CORRETTAMENTE LE CARATTERISTICHE CHE DEVONO POSSEDERE I DPI?

- A) Devono essere scelti dal lavoratore in base alle proprie preferenze personali e al comfort durante l'attività lavorativa, senza che sia necessaria una specifica valutazione dei rischi presenti
- B) Devono essere identici per tutti i lavoratori dell'azienda, indipendentemente dalla mansione svolta, dall'attrezzatura utilizzata e dai rischi specifici presenti nelle diverse attività lavorative
- C) Devono essere adeguati al rischio da prevenire, conformi alla normativa vigente, ergonomici, compatibili tra loro quando utilizzati contemporaneamente e della misura idonea all'utilizzatore
- D) Devono essere sostituiti automaticamente ogni sei mesi, indipendentemente dal loro stato di conservazione, dalla frequenza di utilizzo o dalle indicazioni fornite dal produttore

ARGOMENTO: RLS / RSPP / MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO

IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, QUALE AFFERMAZIONE RIGUARDANTE GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO È CORRETTA?

- A) L'addetto al primo soccorso riceve una specifica formazione teorica e pratica, con aggiornamenti periodici previsti dalla normativa, al fine di intervenire correttamente nelle situazioni di emergenza in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari
- B) Qualsiasi lavoratore può svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso senza una formazione specifica, purché abbia esperienza lavorativa e sia in grado di intervenire in caso di infortunio o malore
- C) Il corso di primo soccorso è obbligatorio esclusivamente per il personale sanitario o per i lavoratori impiegati nei cantieri edili, mentre nelle altre attività produttive la sua frequenza è lasciata alla libera scelta dei dipendenti

BUSTA C

- D) Una volta frequentato il corso di primo soccorso, la formazione rimane valida per tutta la durata della vita lavorativa e non è previsto alcun aggiornamento, indipendentemente dal tempo trascorso o dalle modifiche introdotte dalla normativa
-

ARGOMENTO: CANTIERI STRADALI

QUALE TRA I SEGUENTI ELEMENTI DEVE ESSERE NORMALMENTE PRESENTE IN UN CANTIERE STRADALE DI MODESTA ENTITÀ?

- A) Il veicolo di servizio, posizionato in prossimità dell'area di intervento: la sua presenza è sufficiente a segnalare agli utenti della strada l'esecuzione dei lavori in corso
 - B) Segnaletica temporanea, dispositivi di delimitazione dell'area di lavoro (come coni, barriere o cavalletti) ed eventuali dispositivi luminosi quando richiesti dalle condizioni di visibilità, dall'orario o dalla tipologia dell'intervento, secondo la normativa vigente
 - C) Il solo cartello indicante "Lavori in corso", purché gli operatori siano facilmente visibili agli utenti della strada
 - D) Un semaforo mobile in ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, dalla larghezza della carreggiata, dall'intensità del traffico o dalle modalità di gestione previste per lo specifico cantiere
-

ARGOMENTO: SEGNALETICA STRADALE

DURANTE UN CONTROLLO DI MANUTENZIONE, QUALE VERIFICA È FONDAMENTALE EFFETTUARE SU UN SEGNALE VERTICALE?

- A) Verificare il colore del sostegno del segnale, assicurandosi che sia uniforme e privo di scolorimenti, senza effettuare controlli sulla stabilità, sulla leggibilità o sullo stato di conservazione del cartello
- B) Controllare il numero dei veicoli transitati nella giornata sulla strada interessata, ritenendo che tale dato sia sufficiente per valutare la necessità di effettuare interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale

BUSTA C

- C) Verificare esclusivamente la data di installazione riportata sul retro del cartello, considerando che un segnale installato recentemente sia automaticamente in buone condizioni e non richieda ulteriori controlli
 - D) Verificare la stabilità del sostegno, la perfetta leggibilità del segnale, il corretto orientamento rispetto alla carreggiata e l'eventuale presenza di corrosione, deformazioni, urti o altri danneggiamenti che possano comprometterne la funzionalità e la sicurezza
-

ARGOMENTO: MANUTENZIONE STRADALE

Quale tra i seguenti attrezzi è normalmente utilizzato per la compattazione dell'asfalto a freddo durante una riparazione puntuale?

- A) Rastrello da giardino, utilizzato per distribuire uniformemente il materiale all'interno della buca e per la compattazione del conglomerato bituminoso dopo il riempimento
 - B) Cazzuola da muratore, impiegata per comprimere il conglomerato bituminoso mediante la sola pressione manuale
 - C) Pestello manuale o piastra vibrante, in funzione dell'estensione e delle caratteristiche dell'intervento, per compattazione del conglomerato bituminoso, stabilità e la durata della riparazione
 - D) Cesoia per ferro, normalmente utilizzata per rifinire i bordi della buca e comprimere il conglomerato bituminoso, consentendo di ottenere una superficie uniforme senza ricorrere ad altre attrezzature specifiche
-

ARGOMENTO: ARREDO URBANO

Qual è il primo intervento da effettuare quando si riscontra un elemento di arredo urbano gravemente danneggiato?

- A) Verniciarlo per migliorarne l'aspetto estetico e renderlo maggiormente visibile agli utenti, rinviando a un momento successivo gli interventi necessari per il ripristino della sicurezza e della funzionalità

BUSTA C

- B) Attendere il successivo intervento di manutenzione programmata, lasciando l'elemento nella sua posizione originaria anche se presenta condizioni che potrebbero costituire un rischio per i cittadini e per gli utilizzatori.
 - C) Rimuovere esclusivamente le parti mobili o apparentemente instabili, lasciando in uso l'elemento di arredo urbano senza effettuare ulteriori verifiche sulla stabilità della struttura o sulla presenza di altri potenziali pericoli
 - D) Metterlo immediatamente in sicurezza, impedendone l'utilizzo mediante idonea delimitazione o transennatura e adottando tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre il pericolo per gli utenti in attesa della riparazione o della sostituzione
-

ARGOMENTO: NEVE E SERVIZIO ANTIGELO

PERCHÉ IL SALE PER DISGELO STRADALE VIENE SPARSO PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GHIACCIO?

- A) Per abbassare il punto di congelamento dell'acqua e limitare la formazione del ghiaccio sulla superficie stradale e pedonale
 - B) Per rendere la neve più compatta e facilitarne la successiva rimozione mediante pale o mezzi meccanici
 - C) Per evitare che il vento possa spostare la neve ai bordi della carreggiata durante le precipitazioni più intense
 - D) Per migliorare la visibilità del fondo stradale grazie al contrasto cromatico tra il sale e la pavimentazione
-

ARGOMENTO: CIMITERI E ATTIVITA' FUNEBRI

QUAL È LA DIFFERENZA PRINCIPALE TRA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE?

- A) L'estumulazione viene effettuata solo per le urne cinerarie, mentre l'esumazione riguarda esclusivamente le cassette ossario

BUSTA C

- B) L'estumulazione riguarda la rimozione di un feretro da una sepoltura in muratura (loculo o tomba), mentre l'esumazione riguarda la rimozione di un feretro sepolto nel terreno
 - C) Entrambe le operazioni indicano lo stesso intervento e possono essere utilizzate indifferentemente senza alcuna distinzione
 - D) L'estumulazione viene eseguita nei campi comuni e l'esumazione esclusivamente nelle cappelle private
-

ARGOMENTO: PICCOLI INTERVENTI DI MURATURA E TINTEGGIATURA

QUALE ATTREZZO VIENE NORMALMENTE UTILIZZATO PER APPLICARE LO STUCCO DURANTE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE?

- A) La spatola, che consente di applicare e livellare correttamente lo stucco su fori, crepe e piccole imperfezioni della superficie
 - B) Il rullo da pittura, utilizzato normalmente per distribuire in modo uniforme lo stucco su superfici estese prima della carteggiatura
 - C) Il pennello a setole morbide, impiegato per distribuire lo stucco all'interno delle fessure profonde e ottenere una finitura perfettamente liscia
 - D) Il frattazzo in gomma, normalmente utilizzato per la posa di pavimentazioni e considerato lo strumento principale per ogni tipo di stuccatura muraria
-