

BUSTA E



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504- email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

**SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (40 ORE) DI “OPERAIO QUALIFICATO -
MANUTENTORE”
*PROVA ORALE***

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (A, B, C, D):

UNA SOLA RISPOSTA CORRETTA PER CIASCUN QUESITO

IL CANDIDATO, SE LO DESIDERA, PUO' AGGIUNGERE INFORMAZIONI ALLA RISPOSTA

ARGOMENTO: SICUREZZA

**AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, QUALE COMPORTAMENTO È RICHIESTO AL LAVORATORE PER
CONTRIBUIRE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?**

- A) Svolgere le attività assegnate, senza segnalare eventuali situazioni di pericolo o anomalie riscontrate durante il lavoro, poiché la gestione della sicurezza è demandata unicamente al Datore di Lavoro e ai responsabili aziendali
- B) Collaborare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, utilizzare correttamente attrezzature e DPI, rispettare le procedure aziendali e segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al preposto eventuali condizioni di pericolo o malfunzionamenti riscontrati
- C) Adottare le misure di sicurezza che ritiene più opportune in base alla propria esperienza, anche se differenti da quelle previste dalle procedure aziendali, purché ritenga di poter svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza
- D) Intervenire autonomamente su macchine, impianti e dispositivi di sicurezza ogni volta che ritiene di migliorarne il funzionamento, senza informare il Datore di Lavoro o il preposto e senza attendere l'intervento del personale autorizzato

BUSTA E

ARGOMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEI DPI È CORRETTA?

- A) Il lavoratore può decidere autonomamente di non utilizzare i DPI quando ritiene che il rischio sia minimo o trascurabile, purché ritenga di poter svolgere l'attività in sicurezza sulla base della propria esperienza
- B) Il lavoratore può rifiutarsi di utilizzare i DPI qualora li ritenga scomodi, limitanti nei movimenti o poco pratici durante lo svolgimento delle attività lavorative, senza doverne dare comunicazione al datore di lavoro
- C) Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI forniti, di averne cura secondo le istruzioni ricevute e di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al preposto eventuali difetti, danneggiamenti o anomalie riscontrate
- D) L'utilizzo dei DPI è facoltativo quando l'attività lavorativa ha una durata inferiore a un'ora oppure viene svolta in modo occasionale, purché non si verifichino situazioni di evidente pericolo

ARGOMENTO: RLS / RSPP / MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO

QUAL È IL PRINCIPALE RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)?

- A) Elaborare e proporre le misure di prevenzione e protezione, collaborare alla valutazione dei rischi, individuare le procedure di sicurezza e supportare il Datore di Lavoro nell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
- B) Sottoporre i lavoratori a visita medica periodica, esprimere il giudizio di idoneità alla mansione e predisporre i protocolli sanitari in funzione dei rischi presenti nell'attività lavorativa
- C) Comminare sanzioni disciplinari ai lavoratori che non rispettano le norme di sicurezza, decidendo autonomamente i provvedimenti da adottare e verificandone l'applicazione all'interno dell'azienda

BUSTA E

- D) Approvare e sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assumendosi la responsabilità finale del suo contenuto e delle misure di prevenzione adottate dall'azienda
-

ARGOMENTO: CANTIERI STRADALI

COME DEVONO ESSERE COLLOCATI I SEGNALI TEMPORANEI DI UN CANTIERE STRADALE?

- A) Nell'ordine ritenuto più opportuno dagli operatori presenti sul cantiere, adattando la disposizione della segnaletica alle esigenze del momento
 - B) Solo all'interno dell'area di lavoro, in modo che siano visibili agli operatori impegnati nell'intervento, evitando di occupare la carreggiata o di interferire con la normale circolazione dei veicoli
 - C) In modo progressivo e chiaramente visibile, rispettando le distanze, la sequenza e le modalità di installazione previste dalla normativa sulla segnaletica temporanea, così da consentire agli utenti della strada di percepire tempestivamente il cantiere e adottare i comportamenti necessari in sicurezza
 - D) Dopo il punto in cui si svolgono i lavori, così da segnalare agli utenti della strada che hanno già superato l'area di intervento e consentire loro di comprendere la causa di eventuali rallentamenti della circolazione
-

ARGOMENTO: SEGNALETICA STRADALE

QUALE CARATTERISTICA DEVE POSSEDERE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE AFFINCHÉ SIA EFFICACE?

- A) Essere realizzata esclusivamente con vernice di colore bianco, indipendentemente dal tipo di segnaletica da realizzare e dalle prescrizioni del Codice della Strada
- B) Essere applicata esclusivamente durante i mesi estivi, poiché le condizioni climatiche delle altre stagioni non consentirebbero mai una corretta realizzazione della segnaletica orizzontale, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato

BUSTA E

- C) Essere sempre realizzata con una larghezza superiore a 20 centimetri, indipendentemente dalla tipologia di segnalazione, dalla funzione svolta e dalle dimensioni stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione
- D) Essere ben visibile in ogni condizione di illuminazione, resistente all'usura causata dal traffico e dagli agenti atmosferici, mantenere nel tempo adeguate caratteristiche di rifrangenza e garantire un'adeguata aderenza della pavimentazione per la sicurezza della circolazione

ARGOMENTO: MANUTENZIONE STRADALE

QUAL È LA PRINCIPALE DIFFERENZA TRA IL CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO E QUELLO A FREDDO UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE STRADALE?

- A) Il conglomerato bituminoso a caldo e quello a freddo hanno le stesse caratteristiche tecniche, le medesime modalità di posa e identica durata nel tempo; la loro denominazione dipende esclusivamente dalla temperatura dell'ambiente in cui vengono utilizzati durante l'intervento
- B) Il conglomerato bituminoso a caldo viene prodotto, trasportato e posato a elevate temperature ed è impiegato principalmente per interventi di pavimentazione o ripristini definitivi; il conglomerato bituminoso a freddo, invece, può essere utilizzato senza riscaldamento ed è particolarmente indicato per riparazioni puntuali e interventi rapidi di manutenzione, soprattutto in situazioni di emergenza o quando non è disponibile materiale a caldo
- C) Il conglomerato bituminoso a freddo viene utilizzato esclusivamente per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali di grande estensione, mentre quello a caldo è destinato unicamente alla chiusura di piccole buche e a interventi provvisori di manutenzione
- D) La scelta tra conglomerato bituminoso a caldo e a freddo dipende esclusivamente dal periodo dell'anno: quello a caldo può essere utilizzato soltanto durante i mesi estivi,

BUSTA E

mentre quello a freddo è consentito esclusivamente nei mesi invernali, indipendentemente dal tipo di intervento da eseguire

ARGOMENTO: ARREDO URBANO

QUALE TRA I SEGUENTI DISSUASORI DI SOSTA È MAGGIORMENTE INDICATO QUANDO È NECESSARIO CONSENTIRE IL PASSAGGIO OCCASIONALE DI VEICOLI AUTORIZZATI, COME MEZZI DI SOCCORSO O DI MANUTENZIONE?

- A) Il dissuasore amovibile o a scomparsa, progettato per impedire la sosta o il transito non autorizzato, ma consente rimozione o abbassamento secondo le procedure previste
 - B) Il dissuasore fisso ancorato permanentemente al suolo, che non può essere rimosso o abbassato e viene utilizzato in qualsiasi situazione
 - C) Il dissuasore in calcestruzzo di grandi dimensioni, che può essere spostato manualmente ogni volta che è necessario consentire il transito di un veicolo
 - D) Qualsiasi tipo di dissuasore, indipendentemente dalla tipologia costruttiva e dal sistema di fissaggio, poiché tutti possono essere rimossi temporaneamente dagli operatori senza particolari procedure o autorizzazioni
-

ARGOMENTO: NEVE E SERVIZIO ANTIGELO

DOVE È OPPORTUNO DEPOSITARE LA NEVE RIMOSSA MANUALMENTE?

- A) Direttamente sopra le caditoie stradali, così che lo scioglimento della neve contribuisca automaticamente alla pulizia del sistema di drenaggio
 - B) Sulla carreggiata destinata al traffico veicolare, lasciando che siano successivamente i mezzi spartineve a completare la rimozione
 - C) Ai margini dell'area interessata, evitando di ostruire caditoie, attraversamenti pedonali, passi carrai e accessi agli edifici
 - D) Davanti agli ingressi degli edifici o dei parcheggi, purché il cumulo non superi un'altezza facilmente visibile dagli utenti
-

BUSTA E

ARGOMENTO: CIMITERI E ATTIVITA' FUNEBRI

QUALI SONO LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SEPOLTURA PRESENTI IN UN CIMITERO COMUNALE?

- A) Inumazioni, tumulazioni in loculi o tombe, ossari e cinerari destinati alla conservazione delle cassette ossario e delle urne cinerarie
 - B) Esclusivamente loculi fuori terra, poiché le sepolture nel terreno non sono più previste nei cimiteri comunali
 - C) Soltanto tombe di famiglia e cappelle private, mentre tutte le altre tipologie di sepoltura sono gestite da enti esterni
 - D) Unicamente campi di inumazione, poiché loculi e ossari vengono utilizzati soltanto nei cimiteri monumentali
-

ARGOMENTO: PICCOLI INTERVENTI DI MURATURA E TINTEGGIATURA

DURANTE UN PICCOLO INTERVENTO DI TINTEGGIATURA, QUALE VERIFICA È OPPORTUNO EFFETTUARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA PITTURA?

- A) Controllare il colore della pittura confrontandolo con quello delle pareti adiacenti, senza verificare le condizioni del supporto
 - B) Iniziare la tinteggiatura dalla zona più danneggiata indipendentemente dalle condizioni della parete
 - C) Applicare una seconda mano di pittura prima ancora di aver completato la prima, così da ridurre i tempi dell'intervento
 - D) Verificare che la superficie sia asciutta, pulita, priva di polvere e adeguatamente preparata, così da favorire una buona adesione della pittura e un risultato uniforme
-