



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504- email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

**SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (40 ORE) DI “OPERAIO QUALIFICATO -
MANUTENTORE”
*PROVA ORALE***

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (A, B, C, D):

UNA SOLA RISPOSTA CORRETTA PER CIASCUN QUESITO

IL CANDIDATO, SE LO DESIDERA, PUO' AGGIUNGERE INFORMAZIONI ALLA RISPOSTA

ARGOMENTO: SICUREZZA

AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, QUALE AFFERMAZIONE DESCRIVE CORRETTAMENTE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

- A) La formazione deve essere adeguata e specifica in relazione alla mansione svolta, essere erogata prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa nei casi previsti, essere periodicamente aggiornata e ripetuta ogniquale volta intervengano cambiamenti significativi nelle lavorazioni, nelle attrezzature, nelle tecnologie o nei rischi presenti
- B) La formazione deve essere effettuata esclusivamente al momento dell'assunzione e, una volta completato il corso iniziale, non è necessario prevedere ulteriori aggiornamenti, anche in caso di modifiche delle mansioni, dell'organizzazione del lavoro o dell'introduzione di nuovi rischi
- C) La formazione riguarda esclusivamente i lavoratori impiegati nei cantieri edili o nelle attività considerate ad alto rischio, mentre per le altre categorie di lavoratori è sufficiente ricevere semplici istruzioni da parte dei colleghi più esperti

BUSTA G

- D) La formazione può essere sostituita dall'esperienza lavorativa maturata negli anni, per cui un lavoratore con una lunga anzianità di servizio non è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
-

ARGOMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DURANTE L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA, QUALE DEI SEGUENTI DPI È SPECIFICAMENTE PREVISTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI AGLI ARTI INFERIORI?

- A) Stivali impermeabili con suola antiscivolo: la protezione dall'acqua e una buona aderenza al terreno sono sufficienti a proteggere le gambe durante il taglio con la motosega
- B) Pantaloni antitaglio certificati, progettati per ridurre il rischio di gravi lesioni agli arti inferiori in caso di contatto accidentale della catena della motosega, da utilizzare insieme agli altri DPI previsti
- C) Tuta monouso intera con cerniera normalmente utilizzata per la protezione degli indumenti da sporco e polvere, la quale offre anche un'adeguata protezione contro il contatto con la catena in movimento
- D) Gambali in gomma utilizzati comunemente durante lavori in ambienti umidi o fangosi: il loro spessore è sufficiente a proteggere gli arti inferiori dai possibili tagli provocati dalla motosega
-

ARGOMENTO: RLS / RSPP / MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO

IN QUALE CIRCOSTANZA È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI?

- A) Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta, dal settore di attività e dai rischi effettivamente presenti, prevedendo visite mediche periodiche obbligatorie anche quando la valutazione dei rischi non ne evidenzia la necessità
- B) Solo su richiesta del lavoratore interessato, che può decidere autonomamente se sottoporsi o meno ai controlli sanitari, indipendentemente dai rischi individuati dal Datore di Lavoro e dalla normativa vigente

BUSTA G

- C) Soltanto dopo il verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, poiché prima di tali eventi non è prevista l'effettuazione di visite mediche nell'ambito della prevenzione aziendale
 - D) Quando la valutazione dei rischi evidenzia l'esposizione a rischi per i quali il D.Lgs. 81/2008 e le altre disposizioni vigenti prevedono l'obbligo della sorveglianza sanitaria, effettuata dal Medico Competente secondo specifici protocolli sanitari
-

ARGOMENTO: CANTIERI STRADALI

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA DI UN CANTIERE, È NECESSARIO VERIFICARE CHE:

- A) Tutti i mezzi d'opera, le attrezzature e i materiali utilizzati durante l'intervento siano stati fotografati e registrati, indipendentemente dal fatto che l'area di lavoro sia stata effettivamente ripristinata e resa sicura per la circolazione
 - B) I lavori siano completamente terminati, tutti i materiali e le attrezzature siano stati rimossi e la carreggiata sia nuovamente sicura, libera da ostacoli e idonea alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni
 - C) Sia trascorsa almeno un'ora dalla conclusione dei lavori, indipendentemente dalle effettive condizioni della strada e dal fatto che l'area sia già stata ripristinata e possa essere riaperta al traffico in sicurezza
 - D) Sia presente la Polizia Locale per autorizzare la rimozione della segnaletica temporanea, anche nei casi in cui la normativa e le procedure previste non richiedano il suo intervento.
-

BUSTA G

ARGOMENTO: SEGNALETICA STRADALE

DOPO AVER RIPRISTINATO UN CARTELLO STRADALE INCLINATO, QUALE CONTROLLO È NECESSARIO EFFETTUARE?

- A) Controllare il serraggio dei bulloni di fissaggio, senza verificare il corretto orientamento del cartello, la sua visibilità, la stabilità del sostegno o l'eventuale presenza di altri difetti
 - B) Fotografare il cartello per l'archivio aziendale, ritenendo concluso l'intervento una volta effettuata la documentazione fotografica, senza eseguire ulteriori verifiche
 - C) Verificare che il segnale sia correttamente orientato verso gli utenti della strada, perfettamente stabile, ben visibile e installato in modo da garantire la corretta percezione del messaggio da parte dei conducenti e degli altri utenti della strada
 - D) Verniciare il palo di sostegno per migliorarne l'aspetto estetico, senza controllare che il cartello sia effettivamente leggibile e correttamente orientato verso la circolazione
-

ARGOMENTO: MANUTENZIONE STRADALE

QUALE CARATTERISTICA DEVE AVERE IL MATERIALE IMPIEGATO PER UNA RIPARAZIONE CON ASFALTO A FREDDO AFFINCHÉ L'INTERVENTO SIA EFFICACE?

- A) Deve essere adeguatamente costipato mediante gli attrezzi idonei, in modo da garantire la stabilità del ripristino, la corretta aderenza al fondo e ai bordi della buca e una maggiore resistenza al traffico veicolare e agli agenti atmosferici
- B) Deve essere distribuito all'interno della buca senza effettuare alcuna compattazione, ritenendo che il semplice passaggio dei veicoli sia sufficiente a stabilizzare il materiale e a garantire la durata della riparazione nel tempo
- C) Deve essere preventivamente miscelato con sabbia o altri materiali inerti direttamente sul luogo dell'intervento, indipendentemente dalle indicazioni del produttore e dalle caratteristiche del conglomerato bituminoso utilizzato

BUSTA G

- D) Deve essere applicato esclusivamente quando la temperatura esterna supera i 30 °C, poiché al di sotto di tale valore il conglomerato bituminoso a freddo non può essere utilizzato né garantire un'efficace riparazione della pavimentazione
-

ARGOMENTO: ARREDO URBANO

QUALE TRA I SEGUENTI MANUFATTI È CLASSIFICATO COME ELEMENTO DI ARREDO URBANO?

- A) Il palo dell'illuminazione pubblica, il quale garantisce l'illuminazione delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche.
 - B) Il pozzetto di ispezione della rete idrica o fognaria, utilizzato per consentire l'accesso agli impianti interrati durante le attività di manutenzione e gestione dei sottoservizi comunali
 - C) Il guard-rail stradale e le barriere di sicurezza, installati per contenere l'uscita dei veicoli dalla carreggiata e proteggere gli utenti della strada
 - D) La panchina, il cestino portarifiuti, la fioriera ornamentale e il dissuasore di sosta, in quanto manufatti destinati a migliorare la fruibilità, il comfort, il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici
-

ARGOMENTO: NEVE E SERVIZIO ANTIGELO

IN QUALE SITUAZIONE È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE CON LO SGOMBERO DELLA NEVE?

- A) Nelle aree verdi comunali, anche se non sono normalmente utilizzate dai cittadini durante il periodo invernale
- B) Soltanto nelle strade con traffico limitato, poiché le arterie principali vengono mantenute automaticamente pulite dal passaggio dei veicoli
- C) In prossimità di marciapiedi, attraversamenti pedonali, accessi a edifici pubblici, scuole, fermate del trasporto pubblico e percorsi particolarmente frequentati
- D) Nei parcheggi vuoti, per evitare che la neve possa accumularsi durante la giornata

ARGOMENTO: CIMITERI E ATTIVITA' FUNEBRI

QUALE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI È CORRETTA?

- A) Tumulazione: sepoltura del feretro direttamente nel terreno senza opere murarie
 - B) Inumazione: sepoltura del feretro nel terreno
 - C) Estumulazione: dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla normativa
 - D) Esumazione: introduzione di un'urna cineraria nel cimitero
-

ARGOMENTO: PICCOLI INTERVENTI DI MURATURA E TINTEGGIATURA

NEI BAGNI SCOLASTICI, QUALE SOLUZIONE È GENERALMENTE PIÙ IDONEA PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI IN CASO DI INTERVENTO MANUTENTIVO?

- A) Utilizzare una pittura lavabile o smalto murale idoneo per ambienti umidi e soggetti a frequente pulizia, applicandolo almeno fino a circa 2 metri di altezza o comunque fino all'altezza del rivestimento prevista dal locale
- B) Applicare una normale idropittura traspirante su tutta la parete, indipendentemente dall'umidità del locale e dalla necessità di effettuare frequenti operazioni di pulizia, poiché tutte le pitture per interni offrono le medesime prestazioni
- C) Tinteggiare esclusivamente la fascia inferiore della parete fino a circa un metro di altezza con una comune pittura per interni, lasciando la restante parte senza particolari trattamenti
- D) Utilizzare qualsiasi tipo di pittura disponibile in magazzino, applicandola solo nelle zone visibilmente deteriorate senza verificare che il prodotto sia idoneo ad ambienti umidi o soggetti a frequenti lavaggi, poiché la scelta del materiale non incide sulla durata dell'intervento